



エコファイン NF

<商品名>

- ・エコファイン NF (EF-1100)

自然石等の色彩を生かすクリア（透明）な透水性舗装体を形成する、無黄変型の一液性ウレタン樹脂バインダーです。取扱いが簡便で環境にやさしい製品です。

<特長>

- ・一液性樹脂のため、二液性樹脂のような混合の手間が省け取り扱いが容易です。
大・中規模舗装施工のみならず、補修工事等の小規模工事にも容易に対応できます。
- ・無黄変型樹脂のため、自然石等の色彩をそのまま生かしたクリアな透水性舗装体を形成します。従い、景観性の高い舗装施工ができます。
- ・無溶剤樹脂なので、取扱いが簡便で環境にやさしいバインダーです。
- ・目地施工は不要です。
舗装体工事のみで済むので工事量が大きく低減します。
通常の樹脂舗装工事の場合、ひび割れ防止のため一定面積毎に目地施工が必要です。
- ・耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れています。
- ・無黄変型樹脂なので白化現象は起こりません。

<用途>

- － 透水性かつ景観性の歩道・園道・駐車場・玄関アプローチ等の舗装

<商品構成>

エコファイン NF： EF-1100（1 8 kg 入り缶、1 kg 入りパック * 12 パック / セット）

- ・主成分：ウレタン系樹脂
- ・外観：淡黄色液体
- ・粘度（25℃）：1500（mPa・s）
- ・pH：知見なし
- ・引火点：182℃
- ・発火点：知見なし

<物性>

- ・曲げ強度：6.02 N/mm²
- ・圧縮強度：9.47 N/mm²
- ・硬化時間：7 時間（23℃、湿度 50%）

<保管>

直射日光を避け、火気・熱源から遠ざけて、風通しの良い屋内で密封保管してください。
酸化剤ならびに酸化性の強い物質との保管を避ける。 火気厳禁。
開封後はできるだけ早期にご使用ください。